

PROTON 

IMS-7290

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON IMS-7290

2D дальнобойный беспроводной сканер



ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	191,8 мм x 76,9 мм x 130.2 мм
Напряжение	± 5 В ± 10% V
Ток в режиме ожидания	76 мА
Поддерживаемые интерфейсы	USB, RS232, Wireless 2.4G, Bluetooth
Вес	295г
Начальный ток	165 мА
Рабочий ток	320 мА
Режим запроса	светодиод/зуммер
Тип подключения	Беспроводной

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Изображение (пиксели)	CMOS 1280 пикселей (В) x 1024 пикселей (V)
Источник света	Светодиод красного цвета
Сигнал	Диапазон пропускной способности 2,4 -2,5 ГГц, Bluetooth V2.0 / V3.0 / V4.0
Угол сканирования	44°(H) ,25°(V)
Контрастность	Минимально 20%

ПАРАМЕТРЫ ШТРИХКОДОВ

Считываемые штрихкоды	1-D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), KoreaPost. 2-D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.
-----------------------	---

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	от -20° С до 60° С
Температура хранения	-30°С до 70°С
Влажность	5-95%
Высота падения	1,5 на бетон

geksagon.ru
proton.ms