

PROTON PMC-210/220

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



Proton PMC-210/PMC-220 – портативный 1D/2D терминал промышленного класса на ОС Microsoft Windows CE 6.0. Устройство с высокой степенью защиты корпуса. Терминал выдерживает падение с высоты 2,5 метра на бетон, обладает уровнем защиты IP65, что обеспечивает безопасность работы практически в любых условиях окружающей среды. Наличие WiFi, Bluetooth и мощного аккумулятора обеспечивает эффективную и стабильную бесперебойную работу длительностью более 10 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0
----------------------	--------------------------

Процессор	1ГГц
-----------	------

Память	512 MB RAM + 512 MB ROM
--------	-------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей	3,5 дюйма, 240x320 TFT, цветной, сенсорный
---------	--

Камера (опц.)	5 Мп, автофокус, LED
---------------	----------------------

Ввод данных	Англ. яз., арабск. яз, система романизации для китайского языка, рукописный шрифт
-------------	---

Время работы	При регулярном использовании – более 10 ч. В спящем режиме – более 280 ч.
--------------	---

Аккумулятор	Литиевый, 3,7 В, 3800 мАч
-------------	---------------------------

Размер	179,5 мм x 78,18 мм x 31,02 мм
--------	--------------------------------

Вес	370 г. (с аккумулятором)
-----	--------------------------

Клавиатура	26 клавиш, кнопка включения/выключения, кнопка сброса настроек, 2 боковые кнопки сканирования
------------	---

Адаптер питания	Вход: AC 100-220В 50/60 Гц Выход: В 1.5 А
-----------------	--

Аудио (опц.)	3,5 мм разъем для наушников, встроенный динамик, встроенный микрофон (опционально)
--------------	--

Уведомления	Звуковое оповещение, световой индикатор и вибрация
-------------	--

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
------	-------------------

Bluetooth	Bluetooth 2.1
-----------	---------------

WWAN (опционально)	GPRS/WCDMA/EVDO
--------------------	-----------------

Интерфейсы (опционально)	Micro USB, USB 2.0, Micro SD/TF, слот SIM-карты, слот для зарядки, PSAM
--------------------------	---

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура	При эксплуатации: -20°C–50°C При хранении: -30°C–60°C
-------------	--

Защита от электростатических зарядов	±15кВ по воздуху, ±8кВ напрямую
--------------------------------------	---------------------------------

Относительная влажность	5%-95%
-------------------------	--------

Защита от воздействия окружающей среды	IP65
--	------

Защита от падений	2,5 м на бетон
-------------------	----------------

Защита от ударов	выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 1 м
------------------	--

ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ

Сканер	1D Лазер /2D имидж сканирующий модуль
--------	---------------------------------------

Точность сканирования:	≥ 3 mil
------------------------	---------

Расстояние считывания:	3 см – 70 см (зависит от качества и вида штрих-кода и системы кодирования)
------------------------	--

1D: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др. 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Почтовые коды: US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal и др.
