

DP-530 SE/530 SE L

Серия мобильных принтеров



Отличительные черты:

- Легко читаемая панель управления
- Простая загрузка бумаги
- Высокоростная печать, широкие шрифтовые и графические возможности
- Поддержка эмуляторов популярных принтеров
- DP-530 Версия для чеков / DP-530L Версия для этикеток
- IP54 согласно IEC 529

DASCOM DP-530 SE/530 SE L — С Tally Dascom DP-530 SE вы можете сосредоточиться на работе, а не думать о принтере. Хотя принтер на 10% меньше и на 40% легче, чем аналогичные модели, он не идет на компромиссы. Разнообразие интерфейсов и эмуляций позволяет использовать DP-530 SE/DP-530L SE в различных областях применения. Этот принтер гарантирует надежную работу, даже в присутствии воды, пыли или вибрации. Как в базовом варианте DP-530 SE для приходных документов, так и в версии для этикеток DP-530L SE. Благодаря различным держателям принтер можно легко установить на передвижные тележки или в транспортные средства.

Технические характеристики

Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	До 5 дюйма/сек (127 мм/сек)
Срок службы печатающей головки	50 км
Стандартные интерфейсы	USB 2.0
Опциональные интерфейсы	Bluetooth (4.0) или WiFi (802.11 b/g/n)
Память	256 МБ флэш-памяти, 512 МБ DRAM
Ширина печати	До 72 мм
Wifi	Кодирование: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES
Bluetooth	Совместимые с Bluetooth 4.0 Протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP Профили: GAP, SDAP, SPP, BTLE
Эмуляция	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
Администрирование	Инструмент конфигурации
Диаметр рулона	Макс. диаметр 50,8 мм для DP-530 и 66 мм для DP-530L
Емкость рулона	Приблизительно 28,6 м для DP-530 Приблизительно 52 м для DP-530L
Аккумулятор	3-элементный литий-ионный аккумулятор (3,000 мАч) Ресурс более 3500 дюймов на одной зарядке/8 часов работы без WiFi Время зарядки — 2 часа

Физические характеристики

Масса	0,66 кг (включая батарею) для DP-530 0,69 кг (включая батарею) для DP-530L
Размеры	117 x 155 x 69 мм (Ш x Г x В) для DP-530 117 x 155 x 79 мм (Ш x Г x В) для DP-530L
Напряжение питания	12/24 В
Условия эксплуатации	от -18 °C до +50 °C; влажность от 10% до 90%
Условия хранения	от -20 °C до +60 °C; влажность от 10% до 90%
Драйвер	Windows 8/8.1/10 и Server 2012/2016/209; Android; iOS (только WiFi)
Среднее время безотказной работы	10,000 часов
Сертификаты	CE, FCC класс B, UL, E1

Конфигурация

- DP-530 SE (Модель для чеков)
- DP-530 SE L(Модель для этикеток)

- DP-530 SE BT (Модель для чеков с Bluetooth)
- DP-530 SE L BT (Модель для этикеток с Bluetooth)

- DP-530 SE WIFI (Модель для чеков с WiFi)
- DP-530 SE L WIFI (Модель для этикеток с WiFi)